

ОБУВЬ СЕРИИ «ДИАНА»



Рабочая
ОБУВЬ



Ботинки «РОМГ ПУ-ТПУ» юфть с высокими берцами

ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви: высокий берц, юфть.

Высота: 22 см. **Подошва:** ПУ-ТПУ МБС.

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Укрепленный подносок, выдерживает температуру от -40 до +150°C.



Артикулы: **10032, 11581** с металлоподноском,
11582 с искусственным мехом и металлоподноском,
11583 с искусственным мехом.



Сапоги «НИКАС ПУ-ТПУ» укороченные с разъемным голенищем

ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84

Сюзка: юфть. **Голенище:** разъемное, кирза.

Высота: 29 см. **Подошва:** ПУ-ТПУ МБС.

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Укрепленный подносок выдерживает температуру от -40 до +150°C.



Артикулы: **10591, 11711** с искусственным мехом,
11710 с металлоподноском,
10889 с искусственным мехом и металлоподноском.



Сапоги «НЕФТЯНИК ПУ-ТПУ» натуральная кожа

ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Сюзка и голенище: юфть.

Подошва: ПУ-ТПУ МБС.

Высота: 32 см.

Размеры: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Выдерживает температуру от -40 до +150°C.



Артикулы: **11225** с натуральным мехом и металлоподноском,
11584 с натуральным мехом.



Ботинки «НОРД ПУ-ТПУ» натуральная кожа, натуральный мех

**ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84,
ГОСТ 28507-90**

Верх обуви: юфть. **Подошва:** ПУ-ТПУ МБС.

Размеры: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Укрепленный подносок выдерживает температуру от -40 до +150°C.



Артикулы: **10900** с натуральным мехом и металлоподноском,
11226 с натуральным мехом.



Ботинки «ВОСХОД ПУ-ТПУ» юфтовые с мягким кантом

ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви: юфть. **Высота:** 14 см.

Подкладка: материал «типика».

Подошва: ПУ-ТПУ МБС.

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Укрепленный подносок, глухой клапан, выдерживает температуру от -40 до +150°C.



Артикулы: **11413, 11236** с металлоподноском,
10735 с иск. мехом и металлоподноском,
11282 с искусственным мехом.



Ботинки «НЕФТЯНИК ПУ-ТПУ»

ГОСТ 12.4.032-77 ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви: юфть

Подошва: ПУ-ТПУ МБС.

Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Укрепленный подносок, выдерживает температуру от -40 до +150°C.



Артикулы: **11821, 11823** с металлоподноском,
11201 с иск. мехом и металлоподноском,
11822 с искусственным мехом.



Ботинки «СТАЙЛ ПУ-ТПУ»

ГОСТ 12.4.032-77 ГОСТ 12.4.137-84

Верх обуви: юфть

Подошва: ПУ-ТПУ МБС

Размер: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Укрепленный подносок, глухой клапан, выдерживают температуру от -40 до +150°C.



Артикулы: **11824, 11825** с металлоподноском,
11826 с иск. мехом и металлоподноском,
11827 с искусственным мехом.



Полуботинки «ПЛЕЙ ПУ-ТПУ» юфть

ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Верх обуви: юфть.

Подкладка: материал «типика»

Подошва: ПУ-ТПУ МБС.

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Выдерживает температуру от -40 до +150°C.



Артикул: **10516**
11712 с металлоподноском.



ОБУВЬ СЕРИИ «ГЛОБАЛ»



Сапоги «ЭТАЛОН» юфтевые

ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Союзка и голенище: юфть.

Подошва: двухслойный ПУ МБС.

Высота голенища: 28 см (32 см!!!).

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Варианты исполнения: с металlostелькой;
с металлоподноском;

Артикулы: 10578



11692 с искусственным мехом,

11693 с натуральным мехом,

10577 с иск. мехом и мет.подноском.



Ботинки «ЭТАЛОН»

ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Верх обуви: юфть.

Подошва: двухслойный ПУ МБС.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Область применения: рекомендуется для различных отраслей промышленности, а также для работы на открытом воздухе.

Исполнение: с металlostелькой.

Артикулы: 10026



11694 с искусственным мехом,

11695 с натуральным мехом,

10986 с иск. мехом и мет.подноском.



Ботинки «ЭТАЛОН-ОМОН»

юфтевые с высоким берцем

ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Верх обуви: юфть.

Подошва: двухслойный ПУ МБС.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Область применения: рекомендуется для работников охранных структур, различных отраслей промышленности, а также для работы на открытом воздухе.

Артикул: 10024



11696 с искусственным мехом,

11697 с натуральным мехом,

11698 с иск. мехом и металлподноском.





Полуботинки «ЭТАЛОН»

ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Верх обуви: юфта.

Подкладка: подкладочная кожа.

Подошва: ПУ МБС.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Область применения: лёгкая универсальная обувь для всех видов производств, рекомендуется для работы на открытом воздухе в летне-весенний период.

Варианты исполнения: с металlostельской.

Артикул: 10513



11699 с металлоподошвом.



Ботинки «ЭТАЛОН-СПЕЦ» женские

ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-90

Верх обуви: юфта.

Подошва: ПУ МБС.

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Область применения: лёгкая универсальная обувь для всех видов производств, для работы на открытом воздухе в осенне-весенний период.

Варианты исполнения: с металlostельской; с металлоподошвом.

Артикулы: 10025



11700 с искусственным мехом,

11701 с иск. мехом и мет.подошвом,

11713 с металлоподошвом.



Полуботинки «ШИК»

ГОСТ Р 12.4.187-97, ГОСТ 28507-90

Верх обуви: юфта.

Подкладка: подкладочная кожа.

Подошва: ПУ МБС.

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Область применения: лёгкая универсальная обувь для всех видов производств, рекомендуется для работы на открытом воздухе в летне-весенний период.

Исполнение: с металlostельской; с металлоподошвом.

Артикулы: 10512 мужские

10511 женские





Сапоги «БУЙВОЛ-ЛАЙТ» юфть/кирза с регулируемым голенищем

ГОСТ Р 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Союзка: юфть.

Голенище: кирза (регулируемое), высота 28 см.

Подошва: ПУ МБС.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Возможно изготовление сапог с высотой голенища 32 см!

Варианты исполнения: с металlostелькой.

Артикулы: **10569** юфть/кирза,



11703 юфть/кирза с мет.подноском,



10568 юфть/кирза с иск. мехом.



Ботинки «БУЙВОЛ» юфтевые

ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Берцы и союзка: юфть.

Подошва: ПУ МБС.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Область применения: для различных отраслей производства, строительства и сельского хозяйства.

Исполнение: с металlostелькой.

Артикулы: **10027**,



11705 с металлоподноском,

11706 с иск. мехом и мет.подноском,



11715 с искусственным мехом.



Ботинки «ПОЛИГОН» юфтевые с высоким берцем

ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90

Берцы и союзка: юфть.

Мягкий кант.

Глухой клапан.

Подошва: ПУ МБС.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Область применения: для работников охранных структур, для работы на открытом воздухе, туризма.

Варианты исполнения: с металlostелькой;
с металлоподноском.

Артикулы: **10016**



11704 с искусственным мехом.



Рабочая
ОБУВЬ



Сапоги «НИТРО» юфть/кирза с регулируемым голенищем

ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 28507-90

Союзка и голенище: юфть. **Подошва:** нитрил МБС.

Высота голенища: 28 см.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Возможно изготовление сапог с высотой голенища 32 см!

Варианты исполнения: с металlostельской;
с металлоподноском.

Артикулы: 10572



10576 «НИТРО-ЗИМА» с иск. мехом,

11707 «НИТРО-ЗИМА» с нат. мехом.

Ботинки «ОМОН-НИТРО» юфтевые с высоким берцем

ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 28507-90

Берцы и союзка: юфть. **Подошва:** нитрил МБС.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Область применения: защита от воздействия масел, кислот, щелочей, нефтепродуктов, высоких температур.

Варианты исполнения: с металlostельской;
с металлоподноском.

Артикулы: 10020



11708 «ОМОН-НИТРО» с иск. мехом,

11709 «ОМОН-НИТРО» с нат. мехом.



Ботинки «НИТРО» юфтевые

ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 28507-90

Берцы и союзка: юфть/кирза.

Подошва: нитрил МБС.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Область применения: нитриловая подошва защищает от воздействия масел, растворов кислот и щелочей, нефтепродуктов, высоких температур. Рекомендуется для работ, где требуется защита от промышленных температур.

Варианты исполнения: с металlostельской.

Артикулы: 10015 с металлоподноском,



11717 с иск. мехом и мет.подноском,

11716 с нат. мехом и мет.подноском.





Сапоги «ЛИТЕЙШИК-НИТРО» с металлоподноском

ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 28507-90

Союзка и голенище: юфта.

Подошва: нитрил.

Высота голенища: 28 см.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Металлический **подносок** выдерживает до 200 Дж.

Область применения: рекомендуются для использования в горячих цехах, на производстве при работе в условиях повышенных температур.

Исполнение: с металлоподошмой и металлоподноском.

Артикулы: 10590



11578 с искусственным мехом,

11718 с натуральным мехом.



Ботинки «СВАРШИК-НИТРО» юфтевые с металлоподноском

ГОСТ 12.4.032-77, ГОСТ 28507-90

Берцы и союзка: юфта.

Мягкий кант: спилкок пигментированный.

Подкладка: подкладочная кожа.

Подошва: нитрил (МБС, термоизносостойкая).

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Антистатичная подошва из термоизносостойкого нитрила (от 40 °С до +300 °С).

Исполнение: с металлоподошмой и металлоподноском.

Артикулы: 10018



11296 с искусственным мехом,

11576 с натуральным мехом.



Ботинки «ДОРОЖНИК»

ГОСТ 12.4.032-77

Берцы и союзка: юфта, мягкий кант.

Подошва: термостойчивая резина.

Метод крепления: бортопрошивной.

Стельки: основная – кожа, вставная – кожкартон.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Область применения: имеет плоскую подошву из термостойкого материала, не оставляющую следов на свежеположенном асфальте.

Артикулы: 11573



11574 с искусственным мехом,

11575 с натуральным мехом.





ОБУВЬ СЕРИИ «ТАСЛАН»



Ботинки «ГОРИЗОНТ»

ГОСТ 12.4.137-84

Верх: союзка, задник, берцы и клапан – натуральная кожа.

Подошва: ПУ (МБС, повышенная износоустойчивость, температурный диапазон использования -30°C +100°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности).

Метод крепления: литьевой.

Размеры: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Артикул: 11736



Ботинки «ФАВОРИТ»

ГОСТ 12.4.137-84

Верх: союзка, берцы, задник – натуральная кожа.

Подошва: ПУ-ПУ (МБС, КЦС, повышенная износоустойчивость, температурный диапазон использования -30°C +100°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности).

Метод крепления: литьевой.

Размеры: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Артикул: 11737



Ботинки «РАБОЧИЙ» бортпрошивные

ГОСТ 12.4.187-97

Верх: союзка, задник, клапан и берцы – натуральная кожа.

Подошва: резина.

Метод крепления: бортпрошивной.

Размеры: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Артикул: 11738



Полуботинки «КОРСАР»

ГОСТ 12.4.137-84

Верх: союзка, берцы, задник – натуральная кожа.

Подошва: ПУ-ПУ (МБС, КЦС, повышенная износоустойчивость, температурный диапазон использования -30°C +100°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности).

Метод крепления: литьевой.

Размеры: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Артикул: 11739





Полусапоги «ТАЙФУН»

ГОСТ 12.4.137-84

Верх: союзка, берцы, задник – натуральная кожа.

Подошва: ПУ-ПУ (МБС, КЩС, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования -30°C +100°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности).

Метод крепления: литевой.

Размеры: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Артикул: **11740**



Сапоги «ВНЕДОРОЖНИК»

ГОСТ 12.4.137-84

Верх: союзка, задник, голенище – натуральная кожа, клапан - искусственная кожа.

Подошва: ПУ-ПУ (МБС, КЩС, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования -30°C +100°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности).

Метод крепления: литевой.

Размеры: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Артикул: **11741**



Сапоги «НАВИГАТОР» бортпрошивные

Верх: союзка, задник, голенище - натуральная кожа, клапан – искусственная кожа.

Подошва: ПУ (МБС, КЩС, повышенная износостойчивость, температурный диапазон использования -30°C +100°C, самоочищающийся профиль ходовой поверхности).

Метод крепления: литевой.

Размеры: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Артикул: **11742**



Сапоги «РАБОЧИЙ» бортпрошивные

ГОСТ 12.4.187-97

Верх: союзка, задник, голенище – натуральная кожа.

Подошва: резина.

Метод крепления: бортпрошивной.

Размеры: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Артикул: **11743**





ОБУВЬ СЕРИИ «ЭЛИТ»



Ботинки «ЭЛИТ ЛИДЕР»

ГОСТ 12.4.187-97

Верх: натуральная кожа.

Подшва: 2-х слойная ПУ и ТПУ (МБС, антистатичная, износостойчивая).

Подкладка/утеплитель: Cambrelle.

Метод крепления подошвы: литевой.

Металлоподносок (максимальная ударная нагрузка 200 Дж), формованный задник.

Стелька: вкладная повышенной комфортности.

Размеры: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Артикулы: **11719**



11720 с натуральным мехом.



Ботинки «ЭЛИТ» укороченные

ГОСТ 26167-2005 п. 4.5.3

Высота берца 20см. глухой клапан, мягкий кант.

Верх: натуральная тиснёная кожа.

Подшва: ESO (резина) маслбензостойкая.

Подкладка/утеплитель: Cambrelle.

Метод крепления подошвы: клеепрошивной.

Подносок из термопластичного материала, формованный задник.

Стелька: вкладная иглопробивное полотно.

Размеры: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Артикулы: **11721**



11722 с искусственным мехом,

11723 с натуральным мехом.



Ботинки «ЭЛИТ»

ГОСТ 26167-2005 п.4.5.3

Высота берца 25см. глухой клапан, мягкий кант.

Верх: натуральная тиснёная кожа..

Подшва: «Traction» ТЭП.

Подкладка/утеплитель: Cambrelle

Метод крепления подошвы: клеепрошивной.

Подносок из термопластичного материала, формованный задник.

Стелька: вкладная иглопробивное полотно.

Особенности модели: хольнитен.

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Артикулы: **11724**



11725 с искусственным мехом,

11726 с натуральным мехом.



Ботинки «ГОРНЫЕ»

ГОСТ Р 12.4.187-97

Берцы и союзка: натуральная кожа.

Подкладка: натуральная кожа.

Подшова: TREC резина.

Метод крепления: рантопрошивной.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Область применения: рекомендуются для работы в разных отраслях промышленности: металлургической, горнодобывающей, нефтяной, газовой, химической.

Артикулы: **11727**



11728 с натуральным мехом.



грантподносик

Ботинки «СТРАЙКЕР»

ГОСТ 26167-2005

Верх: кожа и ткань «Кордура».

С высокими берцами.

Низ: сверхпрочная, сверхэластичная, масло-бензостойкая галоша из термополиуретана.

Подкладка: материал AIR, утепленный материалом THINSULATE ©.

Итальянская **подшова** ALPI SYSTEM может оснащаться системой противоскольжения (грунтозацеп).

Размеры: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Артикул: **11729**



Сапоги «ЭЛИТ ЛИДЕР»

ГОСТ 26167-2005 п.4.5.3

Верх: натуральная кожа

Подшова: ПУ+ТПУ (МБС, антистатическая, износостойчивая)

Подкладка/утеплитель: Cambrelle.

Метод крепления подшовы: литьевой.

Металлоподносик (максимальная ударная нагрузка 200 Дж), система защиты пятки.

Стелька: вкладная (Cambrelle+EVA)

Размеры: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47

Артикулы: **11730**



11731 с натуральным мехом.





ОБУВЬ СЕРИИ «ЭКОНОМ»



Сапоги «РЕКОРД» юфть/кирза бортпрошивные

ГОСТ Р 12.4.187-97

Голенище: кирза, вид 3К.

Союзка: юфть.

Задний натяжной ремень: юфть.

Подошва: непористая резина.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Артикулы: 11412



11294 «РЕКОРД-ЗИМА»

с искусственным мехом,

11295 «РЕКОРД-ЗИМА»

утеплитель сукно.



Ботинки «РЕКОРД» юфть/кирза бортпрошивные

ГОСТ Р 12.4.187-97

Берцы: кирза вид 3К.

Союзка: юфть (толщина 1,8-2,0 мм).

Подошва: непористая резина.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Область применения: рекомендуются для работы на открытом воздухе и в производственных помещениях.

Артикулы: 11586



10017 «РЕКОРД-ЗИМА»

с искусственным мехом.



Ботинки «ОМОН»

ГОСТ Р 12.4.187-97

Берцы и союзка: натуральная кожа.

Подошва: непористая резина.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Область применения: рекомендуются для работы на открытом воздухе и в производственных помещениях.

Артикулы: 11369 юфть,



11551 «ОМОН», юфть/кирза

с искусственным мехом.





Сапоги «ГАРАНТ» юфть/сукно+кордура с внутренним войлочным голенищем

ГОСТ Р 12.4.032-77

Верх обуви: юфть.

Голенище: войлок, дублированный тканью «Кордура» (с водоотталкивающей пропиткой).

Подошва: нитрил.

Стелька: вкладная, из войлока.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Подошва из нитрильной резины обладает масло-бензоустойчивыми свойствами. Широкий температурный диапазон применения от -50°C до $+300^{\circ}\text{C}$.

Артикулы: **10575**

11572 с искусственным мехом,

11570 с металлоподошвом,

11571 с иск. мехом и мет.подошвом.



Полусапоги суконные «ПРОШАЙ, МОЛОДОСТЬ»

ГОСТ 26167-2005

Утеплитель: искусственный мех.

Подошва: ПВХ.

Метод крепления: литевой.

Женские полусапоги **высотой** 30 см.

Мужские полусапоги **высотой** 17 см.

Цвет: чёрный.

Размеры мужские: 41 (28) – 46 (33).

Размеры женские: 37 (24) – 41 (28).

Область применения: предназначены для работы в закрытых, слабо отапливаемых помещениях, вне помещений в осенне-зимний период.

Артикулы: **10440** мужские,

10439 женские.



Сапоги дутые утеплённые

ГОСТ 26167-2005

Верх: водоотталкивающий материал, продублированный поролоном.

Утеплитель: искусственный мех.

Подошва: морозостойкий ПВХ.


Цвета: в ассортименте.

Размеры мужские: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Размеры женские: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.

Артикулы: **10580** мужские,

10579 женские.





Бахилы рыбацкие

Бахилы состоят из шипованной ПВХ-галоши, высокопрочной водоотталкивающей надставки, двухслойной утепляющей стельки и вставного утепляющего чулка.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Область применения: рекомендуются работникам охотоведческих и рыбозаготовительных организаций.

Артикул: 10007



Бахилы охотничьи

Бахилы состоят из шипованной ПВХ-галоши, надставки из прочной водоотталкивающей ткани камуфлированных расцветок, регулируемой липучками, двухслойной утепляющей стельки и вставного утепляющего чулка.

Размеры: 41(28), 42(29), 43(30), 44(31), 45(32), 46(33), 47(34).

Область применения: рекомендуются работникам охотоведческой сферы.

Артикул: 10006



Чулук-утеплитель

Чулук высотой 26 см из нетканого полотна или искусственного меха.

Стельки из нетканого полотна.

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Артикулы: 11006 чулок, нетканое полотно,
10804 чулок, искусственный мех.





Валенки «АРКТИКА» серые и на резиновой подошве

ГОСТ 18724-88

Состав: 100% грубая шерсть.


Подошва: резина, прессовый метод крепления.

Размеры женские: 36 (23), 37 (24), 38 (25), 39 (26), 40 (27).

Размеры мужские: 40 (27), 41 (28), 42 (29), 43 (30), 44 (31), 45 (32), 46 (33), 47 (34).

Область применения: защита ног во время работы при пониженных температурах в любых сферах народного хозяйства.

Артикулы: **10043** серые,



10042 на резиновой подошве.



Валенки серые на резиновой подошве с укрепленным подноском

ТУ 8167-001-05251923-09

Состав: 100% шерсть.

Подошва: резина прессового метода крепления для защиты от контакта с нефтяными маслами, растворами кислот и щелочей 20% концентрации, поликарбонатный подносok ударной прочностью 200 Дж.

Область применения: защита ног во время работы при пониженных температурах в любых сферах народного хозяйства.

Размеры: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Артикул: **10803**



Сапоги ПВХ «ПРЕСТИЖ»

ТУ 38.106172-88 ГОСТ 12.4.162-85

Высота: 30 см

Материал верха: ПВХ

Область применения: защищают от повышенной влаги, общепроизводственных загрязнений, в любой сфере переработки нефти и нефтепродуктов, слесарных и автомастерских, промышленности и народного хозяйства.

Размеры: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Артикул: **10732**



Рабочая
ОБУВЬ



Сапоги ПВХ «КЛАССИК»

ТУ 38.106172-88

Высота: 28 см.

Материал верха: ПВХ

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Область применения: защищают от повышенной влаги, общепроизводственных загрязнений в любой сфере промышленности и народного хозяйства.

Артикул: **10869**



Сапоги ПВХ, НМС, КШС

Данная серия обуви предназначена для защиты ног от воды, воздействия растворов неорганических кислот, щелочей, нефтепродуктов.

Высота: мужские – 38 см, женские – 34 см

Размеры женские: 36, 37, 38, 39, 39, 40, 41.

Размеры мужские: 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Область применения: в любых сферах народного хозяйства. Защищают от агрессивных сред.

Возможна комплектация внутренним металлоподноском, гарантирующим защиту от механических воздействий до 250 Дж.

Артикулы: **10586** мужские, **10585** женские,



ГОСТ 12.4.162-85

10868 с металлоподноском.



Сапоги ПВХ, НМС, КШС белые и сапоги ПВХ белые

ГОСТ 12.4.162-85 НМС КШС,

ТУ 2590-001-31713188-2004

Размеры мужские: 41, 42, 43, 44, 45.

Размеры женские: 36, 37, 38, 39, 39, 40.

Артикулы:

10583 ПВХ, НМС, КШС
женские высота 34 см,

10584 ПВХ, НМС, КШС
мужские высота 38 см,



11560 ПВХ женские высота 28 см,

11561 ПВХ мужские высота 34 см.





Сапоги ШАХТЁРСКИЕ

ГОСТ 12.4.162-85 НМС КЩС,

ТУ 2590-001-31713188-2004

Размеры мужские: 41, 42, 43, 44, 45.

Размеры женские: 36, 37, 38, 39, 39, 40.

Артикул: **10589**



Рабочая
ОБУВА



Сапоги пвх «ПОЛИМЕР»

ТУ 2590-001-31713188-2004

Сапоги выполнены методом двухкомпонентного литья. Для верха обуви применяется эластичный ПВХ, для низа – специальный подошвенный ПВХ, позволяющий увеличить износостойкость и комфортность при ходьбе.

Высота: мужские – 38 см, женские – 32 см.

Размеры мужские: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Размеры женские: 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Артикулы: **10582** мужские,
10581 женские.



Сапоги ПВХ

ТУ 2590-001-31713188-2004

Высота: 27 см.

Материал: цветной чулок, прозрачный ПВХ.

Размеры: женские: 36, 37, 38, 39, 40.

Расцветка в ассортименте.

Артикул: **11588**



11559

Полукомбинезон ПВХ рыбацкий с сапогами

ТУ 2590-001-31713188-2004

Полукомбинезон с завышенной спинкой, регулируемые по длине бретелями, удобным внутренним карманом. Приварен к сапогам.

Материал: трикотажное полотно с пропиткой ПВХ.

Вес полукомбинезона: 3,4 кг

Цвет: оливковый.

Размеры: 41, 42, 43, 44, 45, 46.



10807

Сапоги ПВХ рыбацкие

ТУ 2590-001-31713188-2004

Имеют надставку из ПВХ-ткани, рифлёную подошву с каблучком.

Высота: 72 см.

Размеры: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Область применения: универсальные сапоги для работы в воде и для рыбалки.



10810

Сапоги формовые рыбацкие

ГОСТ 5375-79

Имеют резинотканевую надставку, рифлёную подошву с каблучком.

Высота: 70 см.

Размеры: 40 (25,5), 41 (26,2), 42 (27,0), 43 (27,7), 44 (28,5), 45 (29,2), 46 (30,0), 47 (30,7).

Область применения: универсальные сапоги для работы в воде и для рыбалки.





Сапоги ПВХ

ТУ 2590-001-31713188-2004

Высота: мужские – 28, 34, 38 см, женские – 26 см.

Размеры мужские: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.

Размеры женские: 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Артикулы: **10806** мужские, высота 28 см,
10805 женские, высота 26 см.



Сапоги «АРКТИКА» резиновые формовые морозостойкие

ТУ 2591-001-05769024-2000

На внутренней части голенища прослойка из теплоизолирующей губчатой резины, изготовленной из натурального каучука.

Размеры: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Область применения: предназначены для защиты от пониженных температур (до -30° С) и общепроизводственных загрязнений.

Артикул: **10808**



Сапоги рабочие резиновые формовые

ГОСТ 5375-79

Верх: нелакированная чёрная резина.

Высота: 38-40 см.

Размеры женские: 35 (22,5), 36 (23,2), 37 (24,0), 38 (24,7), 39 (25,5), 40 (26,2).

Размеры мужские: 39 (24,7), 40 (25,5), 41 (26,2), 42 (27,0), 43 (27,7), 44 (28,5), 45 (29,2), 46 (30,0), 47 (30,7).

Область применения: предназначены для защиты от воды, общепроизводственных загрязнений и агрессивных сред (06343, 06345).

Артикулы: **10587** мужские,
10809 женские.



Рабочая
ОБУВЬ



Галоши на валенки

ТУ 25920-10857084-95

Верх: нелакированная резина или ПВХ. Рифлёная подошва.

Область применения: защита обуви от воды и агрессивных сред.

Размеры: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Артикул:

10052 резиновые, высота 7 см



Сабо ЭВА

ТУ 2590-001-56878648-2010

Материал: Изготовлены с использованием этилвинилацетата (ЭВА). Обувь из ЭВА не подвержена деформации.

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Артикулы:

10561 мужские,

10560 женские.



Галоши садовые ПВХ утеплённые

Материал: эластичный ПВХ. Полотно нетканое.

Область применения: для защиты от воды и слабых агрессивных сред.

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Артикулы:

10055 мужские,

10054 женские.



Сабо мужские и женские

ГОСТ 26167-2005

Натуральная кожа.

Размеры мужские: 40 (26), 41 (26,5), 42 (27), 43 (27,5), 43,5 (28), 44 (28,5), 45 (29).

Размеры женские: 35 (23), 36 (23,5), 37 (24), 37,5 (24,5), 38 (25), 39 (25,5), 40 (26), 41 (26,5).

Артикулы: белые,

10565 мужские,

10563 женские,



чёрные,

10566 мужские,

10564 женские,

Кроссовки «ПИШЕВИК»

ГОСТ 26167-2005

Верх: натуральная кожа.

Подкладка: капронелюр. **Низ:** ПВХ, ТПУ.

Область применения: пищевая промышленность и медицина.

Размеры: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Артикул:
10339



Тапочки закрытые (юфть, микропора)

ГОСТ Р 12.4.187-97

Верх: нат. кожа.

Низ: микропора. Клеевое крепление.

Размеры женские:

34 (22,5), 35 (23), 36 (23,5),

37 (24,0), 38 (25,0), 39 (25,5), 40 (26,0)

Размеры мужские:

41 (26,0), 42 (27,0), 43 (27,5),

43,5 (28,0), 44 (28,5), 45 (29,0),

46 (29,5), 47 (30,0)

Артикулы:

11221 мужские,

11222 женские





Предлагаем поставку тканей отечественного и зарубежного производства для создания специальной и повседневной одежды:

Ткань смесовая

Состав: 65% п/э, 35% х/б,
плотность: от 120 г/м² до 160 г/м².
Состав: 65% п/э, 35% х/б,
плотность: от 190 г/м² до 240 г/м².
Состав: 51% п/э, 49% х/б,
плотность: от 215 г/м² до 245 г/м².

Ткань саржа

Состав: 80% х/б, 20% п/э,
плотность: от 220 г/м² до 360 г/м².
Состав: 100% х/б,
плотность: от 220 г/м² до 360 г/м².
Обработка: ВО, МВО, К80, огнезащита, с антистатической нитью и различными вариантами финишных отделок.

Спецткани

ГОРИЗОНТ. Состав: 75% х/б, 25% п/э,
плотность: 395 г/м².
МОЛЕСКИН. Состав: 100% х/б,
плотность: от 250 г/м² до 280 г/м².
БРЭЗЕНТ. Состав: 50% х/б, 50% лён,
плотность: от 460 г/м² до 520 г/м².

Ткань «Оксфорд»

Состав: 100% п/э,
плотность: от 210 г/м² до 340 г/м².
Обработка: водоупорная.

Ткань подкладочная

«ТАФЕТА». Состав: 100% п/э,
плотность: от 170 г/м² до 210 г/м².
БЯЗЬ. Состав: 100% х/б,
плотность: от 110 г/м² до 140 г/м².

Утеплители

СИНТЕПОН. Состав: 100% п/э,
плотность: от 100 г/м² до 300 г/м².
ВАТИН. Состав: 100% х/б или п/ш,
плотность: от 240 г/м² до 360 г/м².



**ГЛОБАЛ
СПЕЦОДЕЖДА**

WWW.GLOBAL-SP.RU

**ЛЕТНЯЯ
РАБОЧАЯ ОДЕЖДА**